

Industriële stofzuiger Mistral 352DS

De Mistral 352DS is een krachtige 230 V industriële stofzuiger opgebouwd uit een stalen behuizing op een stevig frame. Het frame is voorzien van een duwbeugel en twee vaste- en twee zwenkwielen.

De 352DS is uitgerust met twee by-pass motoren met een gezamenlijk vermogen van 2300 Watt. De motoren kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingeschakeld. De motorbehuizing is voorzien van geluiddempend materiaal zodat een laag geluidsniveau wordt gerealiseerd.

De unit is voorzien van een polyester sterfilter met groot filteroppervlakte van 20.000 cm² met grote effectiviteit: CAT (BIA) M (1 micron). Het filter is handmatig reinigbaar d.m.v. een hendel op de unit welke een klopmechanisme in het filter bedient. Het stof wordt opgevangen in een metalen opvangton met een opvang capaciteit van 35ltr. welke is voorzien van een eenvoudig te bedienen beugel waarmee de opvangton kan worden verwijderd en weer aangebracht.

De maximale luchtverplaatsing bedraagt 360 m³/h. De maximale onderdruk is 25.000Pa.

De unit is voorzien van een onderdruk meter en een indicatielampje voor de vervuilingsgraad van het filter welke aangeeft dat het filter gereinigd dient te worden.

De unit wordt geleverd inclusief accessoire set Ø40mm inclusief 2,5mtr slang, koppelingen, spleet zuigmond en borstel.

De unit is voorzien van een stopcontact (maximaal 600W) waarop handgereedschap kan worden aangesloten.

Optioneel kan de unit worden uitgerust met o.a. een Hepa filter, antistatisch filter, roestvaststalen filterbehuizing en opvangton enz.

Technische gegevens:

Spanning: 230 V/50 Hz

Aantal motoren: 2 bypass motoren

Vermogen: 2,3 kW / 3 pk

Max. onderdruk 25.000 Pa (2.500mm H₂O)

Max. luchtdebiet: 360 m³/h

Filter oppervlak: 20.000 cm²

Filter efficiëntie: CAT (BIA) M 1 micron

Opvangcapaciteit stof opvangton: 35 liter

Inlaat: Ø80 mm.

Geluidsniveau: 72 dB(A)

Afmeting: 50 x 60 cm

Hoogte: 127 cm

Gewicht: 40 kg

