

Stationair filter Wall Jet met handbediende perslucht reiniging

Filterunit met ventilator en persluchtreiniging. De kast is vervaardigd van plaatstaal in poeder gecoate uitvoering.

De unit is uitgerust met reinigbaar hoofd filterpatroon. De filterefficiency van het filterpatroon is 99,9%. De filtratie gebeurt in twee stappen; voorafschieding van grove deeltjes en filtratie van fijne deeltjes met een reinigbaar filterpatroon.

Wanneer het hoofdfilter verzadigd raakt, dient de perslucht afsluitkraan enkele malen te worden geopend, het filter wordt van binnenuit schoon geblazen en het stof wordt opgevangen in een lade welke eenvoudig geleegd kan worden.

Het filter is weer gereed voor gebruik en levert weer zijn maximale prestaties.

De unit wordt geleverd met een krachtige ventilator (230V/400V 0,75W). De afzuigcapaciteit van de ventilator bedraagt ca. 2.100m³/h. (vrij blazend)

De kast beschikt over een deur aan de zijkant welke geopend kan worden zodat het filter gewisseld kan worden en de stoflade uitgenomen.

Aan de onderzijde is de zuigaansluiting Ø160mm aangebracht

Afmetingen: 1000x485x485mm (lxbxh)

